

製品の
ご紹介
OHMICH

Model :
オートスタッパー

高性能小型定量充填機

新製品

オートスタッパー



品質向上・省コストを実現します。

定量充填、ひねりも自動でこなす、コンパクトな高性能真空スタッパー。多品種少量を生産している方や、手作業でソーセージをひねっている方に導入効果が高くお勧めです。一人で腸詰作業が可能になり、製品の切替、掃除も素早く行えます。日本製、日本語操作で分かり易く、これから始める方でも安心してお使い頂けます。



最小クラスで、
測ってひねる。



すべ～るノズル採用！

ノズルの表面には特殊加工が施されており、ケーシングの滑りが格段に良くなり、パンク率を引き下げます。天然腸、人工ケーシング共に対応しております。

・効果イメージ

(左)ステンレス
(右)すべ～るノズル



傾けた2種類の板にゼリー状の塊を載せると、ただのステンレスには張り付きませんが、すべ～るノズルには張り付きません。

小型スタッパーで、
ここまで出来ます。

●定量充填



ロータリー式で、原料の練りを最小限に抑えながら送肉します。

●自動ひねり



自動的に定量でひねられたソーセージが製造されていきます。

●簡単清掃



部品は素早く分解洗浄。操作パネルは別置きなので、本体もまるごと水洗いできます。

優れた操作性

タッチパネル方式を採用した、日本語でプログラムされた制御方法ですので、直感的に操作する事が出来ます。

プログラム登録

プログラムは9つ登録する事が可能です。製品や人に合わせて登録しておき、必要に応じて呼び出して使用できます。

自動ログ記録

機械やポンプ稼働時間は自動的に記録され、画面上でいつでも確認できるので、メンテナンスに役立ちます。

■能力 15L / 1回

■電源 3P200V 1.0KW

■寸法 872x668x1400

■材質 ステンレス・樹脂製

●お求め、お問い合わせは当店へ



株式会社 **大道産業**

群馬県前橋市西片貝町5丁目25の1
TEL 027(243)5522 Fax 027(243)1719
<http://www.ohmichi.co.jp>

製品の ご紹介 OHMICH

オートスタッパー



Model : オートスタッパー OMAS-150/300

高性能小型定量充填機

■操作パネル仕様




■ 操作パネル寸法

- ・ 高さ 195mm
- ・ 奥行 450mm
- ・ 幅 400mm

■ 設定パラメータ

- ・ 排出量 1 - 9999
- ・ 速度 1 - 15
- ・ 係数K 1 0 - 9999
- ・ 係数K 2 0.01 - 999
- ・ 逆転 1 - 100
- ・ ツイスト 0.01 - 2.00
- ・ 一時停止 0.1 - 99.9



柔軟な機能性

各種パラメータを設定する事で、人、製品に最適な作業環境を提供いたします。



■本体仕様

安全面へ配慮した設計

緊急時の非常停止スイッチは勿論、ホッパーがセットされていない時の誤動作防止機能など安全性にも配慮して設計されています。



誤動作防止


誤って動作して怪我をする事の無いように、ホッパーがセットされていない状態では動作しません。

切り忘れ防止

無駄な電気を消費しないよう、操作を2分以上しないと、真空ポンプが自動で停止します。



緊急停止ボタン

緊急時、本体正面に設置されている非常ボタンを押すと、即時運転が停止します。



■ 機械寸法

- ・ 高さ 1400mm
- ・ 奥行 668mm
- ・ 幅 572mm



■ 消費電力

- ・ 3相200V 1kw
- ・ ベンポン・ポン・モーター 0.2kw
- ・ ツイストモーター 0.4kw
- ・ 真空ポンプ 0.4kw

■ 本体能力

- ・ ホッパー容量 15L [OMAS-150]
30L [OMAS-300]
- ・ 定量範囲 5g - 9999g
- ・ 最大ポンプ能力 6L/分
- ・ 真空ポンプ 2.0×10^{-1} (20°C) pa
- ・ 充填スピード 50g 20個/分
(充填スピードは設定によって異なります。)

■付属品



■オプション



●お求め、お問い合わせは当店へ



株式会社 **大道産業**

群馬県前橋市西片貝町5丁目25の1
TEL 027(243)5522 Fax 027(243)1719
<http://www.ohmichi.co.jp>